

12017B CP 432-3 B

EC DE RACCORDEMENT ET DE COMPTAGE
Série CP Tarif Bleu

SOBEM SCAME
electrical solutions

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr

NORMES EN REFERENCE


NF C 14-100 (02/2008)

NF EN 61439-1 (04-2012)

NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) :	10-30 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	18 kVA
Protection différentielle :	30 mA B SI
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP43
T° d'utilisation :	-5°C à +40°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matière :	Polyester renforcé
Tenue au feu :	650°C
Isolation totale :	Oui
Résistance env. Salin / UV :	Oui / oui
Couleur :	RAL 1001
Pouvoir de coupure :	2 kA



DIMENSIONS :

Hauteur :	520mm
Largeur :	540mm
Profondeur :	200mm
Masse :	~ 12,5 kg

OPTIONS :

12017C Version équipée d'un compteur électronique triphasé

ACCESSOIRES :

- 12051** Piquet de terre longueur 1 m
- 12052** Câble de terre cuivre nu 25mm² longueur = 25m
- 12054** Câble torsadé alu 4x25mm² longueur = 12m
- 12922** Pied multi inox
- 12923** Casquette simple pour pied multi inox
- 12924** Casquette double pour pied multi inox
- 12925** Pied éco
- 09826** paire de fixations sur poteau Ø300

EQUIPEMENT :

- Enveloppe polyester type CP :
 - 1 platine isolante
 - 1 emplacement pour compteur électronique
 - Entrée et sortie câbles par encoches défonçables
- Bornes de raccordement IP2X
- 1 coupe circuit normalisé (ERDF)
- 1 disjoncteur 4P 10/30A différentiel 500mA instantané
- 1 interrupteur différentiel 4P 40A 30mA **B SI**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **LES VERSIONS B SI (SUPER IMMUNISE) SONT SPECIALEMENT RECOMMANDEES LORS D'UTILISATION DANS LES AMBIANCES SUIVANTES : GRUES COMMANDEES PAR CONVERTISSEUR DE FREQUENCE, PRESENCE DE BALLASTS ELECTRONIQUES, APPAREILLAGES INCORPORANT DES FILTRES, COUPS DE Foudre FREQUENTS, MICRO-INFORMATIQUE.**



Révisé le 06/01/2020