

12405 CNT 915

EC DE CANTONNEMENT
Série CNT

SOBEM SCAME
electrical solutions

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr

NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)

NF EN 61439-1 (04-2012)

NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) :	63 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	43 kVA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matière :	Tôle acier électrozinguée
Isolation totale :	Non
Couleur :	RAL 7035
Pouvoir de coupure :	6 kA



DIMENSIONS :

Hauteur :	500mm / 1052mm avec pieds
Largeur :	350mm / 494mm avec pieds
Profondeur :	220mm / 725mm avec pieds
Masse :	23kg

ACCESSOIRES :

12923 Casquette simple pour pied multi inox

EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type CNT sur pied inox :
 - Porte extérieure montée sur charnières (bouton verrouillable B90, clé 455)
 - Porte intérieure montée sur charnières (serrure 911-A, clé Y32113)
 - Plaques passes câbles pour entrée et sortie de câbles
- Alimentation sur bornier 35²
- Disjoncteur général IC60N 4P 63A C 30mA
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing + bobine à émission
- 1 départ par raccordement direct. Protégé par disjoncteur IC60N 4P 32A C
- 9 départs par raccordement direct. Protégés **individuellement** par disjoncteurs DT40 2P 16A C
- Collecteur de terre

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :