

# 26007 CTC 236M

EC DE PRISES DE COURANT  
Série CTC

**SOBEM SCAME**  
electrical solutions

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr

## NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)  
NF EN 61439-1 (04-2012)  
NF EN 61439-4 (06/2013)



Photo pour exemple. Non contractuelle

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) :	16 A
Tension nominale (U) :	230V (1P+N+T)
Puissance (S) :	3,5 kVA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP54
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matière :	Caoutchouc
Tenue au feu :	960°C
Résistance env. Salin / UV :	Oui / oui

Couleur :	Noir /
Pouvoir de coupure :	6 kA

## DIMENSIONS :

Hauteur : 115mm  
Largeur : 430mm  
Profondeur : 100mm  
Masse : 2,7kg

## ACCESSOIRES :

## EQUIPEMENT :

- Enveloppe en caoutchouc de type CTC :
- Accès aux protections par fenêtre modulaire
- Poignée de transport sur le haut du coffret
- Alimentation par fiche mâle 2P+T 10/16A 230V IP54 NF + cordon H07RNF3G2,5 long de 2,5m
- 6 prises de courant 2P+T 10/16A 230V IP54 NF. Protégées par un seul disjoncteur différentiel 1P+N 16A C 30mA
- Collecteur de terre

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- PAS D'ARRÊT D'URGENCE