

205.W319-B

Wallbox thermoplastique sans halogène
1 prise type 2s 3,7 à 7kw 230v

**> REFERENCE STANDARD****CEI/EN 61851-1**

Système de charge conductive pour véhicule électrique.
Partie 1 : Exigence générale.

CEI/EN 61439-7

Appareillage de commutation basse tension et ensembles
d'appareillage de commande.

Partie 7: Ensembles pour stations de recharge par e.v.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal:	32A
Tension nominale:	230Vac
Fréquence:	50-60Hz
Tension isolante:	250V
Degré de protection:	IP55
Température de fonctionnement:	-30 °C + 50 °C
Matériel:	thermoplastique
Test de fil incandescent:	650 °C
Degré IK à 20°C:	IK08
Couleur:	Anthracite
Montage	mural
Brume de sel:	Résistant
Rayonnement UV:	Résistant

> FONCTIONS**TIC (télé-information client)**

Charge en mode 3 avec PWM Circuit
Identification de la taille du cordon connecté
protection contre le contact direct
de l'énergie et consommation de courant
gestion du système de verrouillage
télécommande avec alimentation smart-APP
Gestion de charge en cas de panne de courant
Fonctionnement en mode autonome gratuit
prédisposition pour la communication série
connexion sans fil à la maison via Wi-Fi
Fonction de gestion de l'alimentation intégrée

> EQUIPEMENTS

1 terminal strip 3x10mm2
1 compteur d'énergie 1P+N 40A
1 contacteur 2P 40A 24Vdc mesure
1 détecteur de fuite 6mA DC
1 porte-fusible 1P+N gG 4A
1 24Vdc 36W
1 carte de contrôle avec connexion Wi-Fi
1 batterie de secours
1 RGB led stripes

1 CARTE TIC**exclu:**

protections amont (par l'installateur) : 1
disjoncteur 1P+N C40 30mA Asi

> DIMENSION