

# 22136 CGO160TC

EC DE RACCORDEMENT ET DE COMPTAGE  
Série CGO – Puissance surveillée

**SOBEM SCAME**  
electrical solutions

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr

## NORMES EN REFERENCE

NF C 14-100 (02/2008)  
NF EN 61439 (06/2013)  
NF EN 61439-4 (06/2013)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Courant nominal (I) :         | 90-160 A                        |
| Tension nominale (U) :        | 400V (3P+N+T)                   |
| Puissance (S) :               | 54 à 96 kVA                     |
| Protection différentielle :   | Réglable                        |
| Fréquence :                   | 50-60 Hz                        |
| Tension d'isolement :         | 500 V                           |
| Degré de protection :         | IP44                            |
| T° d'utilisation :            | -25°C à +35°C                   |
| Résistance mécanique (20°C) : | IK10                            |
| Matière :                     | Toile acier électrozinguée      |
| Isolation totale :            | Non                             |
| Couleur :                     | Corps RAL 7035 / pieds RAL 7016 |
| Revêtement par poudre :       | Polyester thermolaquée          |
| Pouvoir de coupure :          | 36 kA                           |



## DIMENSIONS :

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Hauteur :    | 1230mm + 400mm avec pieds |
| Largeur :    | 1000 mm                   |
| Profondeur : | 350mm / 560mm avec pieds  |
| Masse :      | ~ 116 kg                  |

## OPTIONS :

**22136T** Embase téléreport  
**22136E** Kit éclairage + chauffage  
**22136C** Module de communication  
**22136TE** Embase téléreport + Kit éclairage + chauffage  
**22136TC** Embase téléreport + module de communication  
**22136CE** Kit éclairage + chauffage + module de communication  
**22136TEC** Embase téléreport + kit éclairage + chauffage + module de communication

## EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type CGO sur pieds :
  - Double portes avec fermeture en 3 points
  - Double pattes de cadenassage
  - Auvent la protégeant des intempéries
  - Anneaux de levage
  - Plaques passe-câbles pour entrée et sortie de câbles
  - Poignées rabattables sur les côtés de l'armoire
- Bornier de raccordement IP2x
- Sectionnement aval à coupure visible
- Compteur tarif Jaune triphasé 230/400V
- Départ VIGI MH NSX160F Micrologic 160A 4P4D. Raccordement sur bornes à cages 95²
- Collecteur de terre

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Coffret à utiliser uniquement dans le cadre d'une installation provisoire.